AL-WINHANDLER 400 vakuumløfter

AL-WINHANDLER 400 batteridrevet vakuumløfter for håndtering af glas

AL-WINHANDLER 400 påmonteres gaffelbaserede køretøjer som teleskoplæsser m.v.

Gaflerne skydes ind i vakuumløfterens gaffellommer, låsebolte skydes ind bag gaffelryggen og sikres.

Meget enkel at bruge:

- Vinduet an suges
- Vakuum aktiveres på fjernbetjeningen
- Der køres til vinduesåbningen og der grov justeres med teleskoplæsseren
- Der finjusteres med fjernbetjeningen efter vinduesåbningen
- Når vinduet passer i åbningen skyder teleskoplæsseren vinduet i åbningen
- Vindue fastgøres
- Vakuum deaktiveres på fjernbetjeningen.

AL-WINHANDLER 400 reducerer håndteringen væsentligt, hvilket giver gode økonomiske fordele sammenlignet med manuel håndtering. Den fleksible fjernbetjening gør maskinen let og enkel at bruge. Man kan rotere vinduet i den ønskede position 180° med låsepositioner i mange retninger.

AL-WINHANDLER 400 leveres komplet med 4 stk. justerbare sugekopper og batterilader.

Tekniske data:

- Løftekapacitet (SWL): 400 kg
- Batteri: 12v/26Ah
- Vakuumpumpekapacitet: 3,3 m3/timen
- To-kreds vakuumsystem
- Sikkerheds anordninger
  1. Manometer
  2. Sikkerhedsvakuumtank integreret i chassis
- Dimensioner: 1200 x 1900 x 650 mm (LxBxH)
- Egenvægt: 250 kg
- Gaffelbredde midt gafler: 830 mm
- Gaffelbredde: 170 mm
- Gaffellængde: 1300 mm

Varenr.	Beskrivelse
350.030	AL-WINHANDLER 400 komplet med 4 stk. justerbare sugekopper, batterioplader med to-kreds vakuumsystem, manuel positionering ved håndspindler
350.031	Batteridrevet fremføring med el cylinder i X og Y retning. Spiralkabel med styreboks, så man kan stå tæt på vindueshullet for præcis positionering af vinduet Fjernbetjent sug/slip og positionering med el-hydraulisk cylinder